


CHRYSO®Xel 230

Anticongelante



Descripción

CHRYSO®Xel 230 es un aditivo a base de componentes minerales y orgánicos, exento de cloruros, especialmente formulado para que actúe como acelerante en los procesos de endurecimiento del hormigón y **anticongelante** para hormigonado en tiempo frío.

CHRYSO®Xel 230 actúa sobre las reacciones iniciales de hidratación, especialmente cuando éstas se ralentizan por bajas temperaturas. Así mismo, fomenta el rápido desarrollo de las resistencias mecánicas, evitándose así las degradaciones del hormigón fresco con motivo de las heladas y permitiendo mantener el ritmo de desencofrado, incluso en tiempo frío.

Campos de Aplicación

- Hormigón preparado de blando a líquido.
- Hormigones estructurales.
- Hormigón en tiempo frío.

Modo de empleo

La dosificación normal oscila entre el 0,8 y 3% del peso del cemento. Dosificación usual: 1,5% del peso del cemento aunque es imprescindible observar lo prescrito en la normativa vigente para el hormigonado en tiempo frío.

Características

- Aspecto : líquido
- Color: amarillento
- Densidad : $1,22 \pm 0,02$
- pH: 9.0 ± 2 .
- Contenido en cloruros (Cl⁻): exento

Presentación

- Granel.
- IBC 1000 litros.
- Bidón 215 litros.

Caducidad: 12 meses.

Almacenamiento: Almacenar protegido de temperaturas extremas.

Manipulación: Consultar Ficha de Seguridad.

Normativa: Conforme con la Norma UNE EN 934-2 T7 Aditivo Acelerante de Endurecimiento.

Aviso Legal: Las informaciones y detalles que aquí figuran se fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorios y experiencias prácticas actuales. Según las distintas condiciones de las obras, pueden presentarse variaciones en los datos indicados. Por tal motivo, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. Deberán realizarse pruebas preliminares en las obras para determinar si el modo de empleo y las condiciones de utilización son satisfactorios. Nuestro departamento técnico se pone a entera disposición del comprador para ayudarle a resolver sus problemas.

La garantía aplica a la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada